

# ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТЕРИЛИЗУЮЩЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ФД-70Е

## Контакты:

Епимахов Виталий Николаевич

тел. 8(81369) 6-07-65

e-mail: evn@niti.ru

Фильтродержатель для стерилизующей фильтрации ФД-70Е предназначена для фильтрации в лабораторных условиях технологических водных сред ЯЭУ через мембраны "МИС" (ТУ 06.357.0000.00) или мембраны типа МФАС-Б (МУСА) при проведении радиохимического анализа.



фильтродержатель ФД-70Е

## Техническая характеристика.

Максимальное рабочее давление, МПа	0,5±0,05
Диаметр используемой мембраны, мм	70
Объем фильтродержателя, л	0,5

Методы дезактивации согласно ГОСТ 29075 - 91.

Характеристика рабочей среды:

1) pH	от 3 до 8
2) концентрация твердой фазы	не более 0,5
3) плотность, кг/м <sup>3</sup>	от 800 до 1600
4) температура, К (°C)	от 277 до 323 (от 4 до 50)
5) присутствие взвешенных частиц, част/мл	не более 1·10 <sup>4</sup>

В комплект поставки входит паспорт на фильтродержатель ФД-70Е.